



Fire Fighting Solutions

Wenn es um Brandschutz geht, ist nur das BESTE gut genug



BAVARIA® Pulver-Feuerlöscher Dauerdrucklöscher

Typ

STORM



Platin Serie

Einsatz:

BAVARIA Storm ist ein Universal Hochleistungs ABC-Pulverlöscher. Das Gerät ist einsetzbar in Industrie und Gewerbe, kommunalen Einrichtungen und Verwaltungen, im Haushalt und allen Bereichen, wo ein umfassender, vorbeugender Brandschutz gewährleistet sein muß.



BAVARIA EGYPT (S.A.E.)
Gisir El Suez St. Block 109, Industrial Zone
Ismailia Desert Road, Cairo - Egypt
P O Box: 2016/11111 Cairo - Egypt

Tel. : + 20 (2) 2698 9443 / 5 / 6
Fax : + 20 (2) 2698 8447
Website : www.bavaria-firefighting.com
Email : international.sales@bavaria.com.eg



BAVARIA Brandschutz Industrie GmbH & Co. KG
Regensburger Str. 16
D-93449 Waldmünchen
Deutschland

Tel. : + 49 (0) 9972 9401 0
Fax : + 49 (0) 9972 9401 17
Website : www.bavaria-firefighting.de
Email : info@bavaria-firefighting.de

Deutschland - Ägypten - Libanon - Sudan - U.A.E.

1/2

BAVARIA® Pulver-Feuerlöscher - Dauerdrucklöscher

Typ: **STORM** - Platin Serie ★★★★★

Eigenschaften:

- Sehr hohe Löschleistung.
- Unterbrechung des Löschrstrahl und stoßweiser Einsatz jederzeit möglich.
- Solides, verchromtes Messingventil für längere Lebensdauer.
- Hochwertiger EPDM-Schlauch mit Gewebeeinlage und Handgriff, der eine punktgenaue Dosierung ermöglicht.
- Gerät mit schlagfestem Standring ausgestattet.
- Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und langlebiger Korrosionsschutz.
- Spezielles BAVARIA – ABC-Hochleistungs-Löschpulver garantiert hohes Löschvermögen.
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 V, Mindestabstand 1 m.
- Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung.



Zertifiziert gemäß der Europäischen Norm DIN/EN3
TÜV-geprüfter Druckbehälter
CE - Kennzeichnung und GS -Zeichen
Zertifiziert nach Ägyptischer Norm ES 734
Management System zertifiziert nach ISO 9001
Werkseigenes Qualitätslabor amtlich zugelassen gemäß ISO/IEC 17025

Technische Daten:

Löschmittelmenge	6 kg	9 kg	12 kg
Prüfobjekte	(12 LE) 43A 233B C (+R)*	(15 LE) 55A 233B C (+R)*	(15 LE) 55A 233B C (+R)*
Funktionstemperaturbereich	-30° C bis +60° C	-30° C bis +60° C	-30° C bis +60° C
Prüfüberdruck	35 bar	35 bar	35 bar
Berstdruck	min. 70 bar	min. 70 bar	min. 70 bar
Ventilmaterial	Verchromtes Messingventil		
Behältermaterial	DC 04	DC 04	DC 04
Treibmittel	N2	N2	N2
Feuerlöschmittel	ABC - Pulver	ABC - Pulver	ABC - Pulver
Funktionsdauer	ca. 18 sec.	ca. 19 sec	ca. 30 sec.
Wurfweite ca. m	ca. 6 m	ca. 7 m	ca. 7 m
Beschichtung	Polyester	Polyester	Polyester
Bruttogewicht (ca.)	11,0 Kg	15,700 Kg	19,850 Kg
Maße pro Stück (LxBxH) cm	28,0 x 20,0x 56,0	27,5 x 21,0x 57,0	28,0 x 20,5x 69,0
Verpackung	Karton	Karton	Karton

*(+R) +Pulverreserve

Garantie:

Garantiezeit	2 Jahre nach Kaufdatum
Gewährleistungsbereich	Bei Material- und Produktionsfehlern
Gewährleistungsanspruch	Limitiert auf Ersatzlieferung des defekten Teils oder Produkt nach Fehlernachweis
Gewährleistungsausschluss	Fehler, die durch Missbrauch, Fehlbedienung, Inspektion oder Reparatur durch einen nicht autorisierten Händler oder Instanz auftreten

* Die Illustrationen können Sonderausführungen zeigen, die nur zu einem Aufpreis erhältlich sind. BAVARIA behält sich das Recht vor, Spezifikationen und Illustrationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Spezifikation werden gemäß der Bestellung bei der Auslieferung berücksichtigt.