

Fire Fighting Solutions



BAVARIA® Schaum-Feuerlöscher

Aufladelöscher mit innenliegender Treibgasflasche

COLT FOAM-JET/K

Silber Serie

Einsatz:

BAVARIA COLT FOAM-JET/K ist ein Hochleistungs-Schaumlöscher. Das Gerät ist einsetzbar in Industrie und Gewerbe, kommunalen Einrichtungen und Verwaltungen, im Haushalt und allen Bereichen, wo ein umfassender, vorbeugender Brandschutz gewährleistet sein muß.

Der FOAM-Jet ermöglicht punktuelles Löschen ohne Kontamination der Umgebung mit Löschmitteln an Stellen, wo sie nicht erwünscht sind.

















BAVARIA EGYPT (S.A.E.)

Gisr El Suez St. Block 109, Índustrial Zone Ismailia Desert Road, Cairo - Egypt P O Box: 2016/11111 Cairo - Egypt



BAVARIA Brandschutz Industrie GmbH & Co. KG

Regensburger Str. 16 D-93449 Waldmünchen

Deutschland

Tel. : + 20 (2) 2698 9443 / 5 / 6 Fax : + 20 (2) 2698 8447 Website : www.bavaria-firefighting.com

Email : international.sales@bavaria.com.eg

Tel. : + 49 (0) 9972 9401 0 Fax : + 49 (0) 9972 9401 17 Website : www.bavaria-firefighting.de Email : info@bavaria-firefighting.de



Fire Fighting Solutions



BAVARIA® Schaum-Feuerlöscher – Aufladelöscher mit innenliegender Treibgasflasche

Typ: COLT FOAM-JET/K - Silber Serie ★★★★

Eigenschaften:

- Hohe Löschleistung.
- Unterbrechung des Löschstrahl und stoßweiser Einsatz jederzeit möglich.
- Ventil aus hochwertigem glasfaserverstärkten Kunststoff mit Alu-Überwurfmutter, schwarz beschichtet.
- Innenliegende, wieder befüllbare Druckgaspatrone.
- Hochwertiger EPDM-Schlauch mit Gewebeeinlage und drehbarer, leicht bedienbarer Löschpistole mit Sprühdüse.
- Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und langlebiger Korrosionsschutz.
- Innenbeschichtung aus Polymer gewährt ausgezeichneten Langzeitschutz gegen Rost
- Löschmittel mit AFFF-Schaummittel garantieren ein hohes Löschvermögen.
- Geeignet f
 ür elektrische Anlagen bis 1000 V, Mindestabstand 1 m.
- Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung.



Zertifiziert gemäß der Europäischen Norm DIN/EN3
TÜV-geprüfter Druckbehälter
CE- Kennzeichnung und GS-Zeichen
Management System zertifiziert nach ISO 9001
Werkseigenes Qualitätslabor amtlich zugelassenen gemäß ISO/IEC 17025

Technische Daten:

Löschmittelmenge	61
Prüfobjekte	(9 LE) 27A 183B
Funktionstemperaturbereich	+5 °C bis +60 °C
Prüfüberdruck	35 bar
Berstdruck	min. 70 bar
Ventilmaterial	PA 6 GF 30
Behältermaterial	DC 04
Innenbeschichtung	Polymer
Treibmittelmenge	50 gr.
Treibmittel	CO ₂
Feuerlöschmittel	AFFF-Konzentrat in Kartusche
Funktionsdauer	ca. 23 sec.
Wurfweite ca. m	ca. 6 m
Beschichtung	Polyester
Bruttogewicht (ca.)	10,9 Kg
Maße pro Stück (LxBxH) cm	28,0 x 15,5 x 57,5
Verpackung	Karton

Garantie:

Garantiezeit	2 Jahre nach Kaufdatum
Gewährleistungsbereich	Bei Material- und Produktionsfehlern
Gewährleistungsanspruch	Limitiert auf Ersatzlieferung des defekten Teils oder Produkt nach Fehlernachweis
Gewährleistungsausschluss	Fehler, die durch Missbrauch, Fehlbedienung, Inspektion oder Reparatur durch einen nicht autorisierten Händler oder Instanz auftreten

^{*} Die Illustrationen können Sonderausführungen zeigen, die nur zu einem Aufpreis erhältlich sind. BAVARIA behält sich das Recht vor, Spezifikationen und Illustrationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Spezifikation werden gemäß der Bestellung bei der Auslieferung berücksichtigt.